



Benalu tiptrailer

52 kubikmeter tipsættevogn, model OptiLiner

Chassis:

Kraftigt aluminiumschassis.
Skammelhøjde på 1.150 mm.
Bagkofanger kan vippes op.
Plastskærme på alle aksler.
Værktøjskasse i plast.
Haacon støtteben.
Cyklistværn.

EJNER HESSEL

Brande: Jyllandsvej 4, 7330 Brande, tlf.: 7211 6100

Opbygning: Aluminiumslad med tiplås.
8 mm bund.
2,5 mm indvendige sider.
Forstærket indvendigt med 3 mm plade, højde 1.500 mm.
2,5 mm udvendige sider.
Tophængt bagsmæk med luftlåse.
Asfaltskuffe.
Gangbro med opstigningstrin på forsmæk.

Mulighed for plastbund og -sider.

Mulighed for dobbelte bagdøre.

Mulighed for rullepresenning.

Hydraulikanlæg: Hyva frontmonteret tipcylinder
Maksimalt arbejdsstryk på 150 bar.
Tipvinkel på ca. 49 grader.

Aksler og bremses: 9 tons BPW aksler med tromlebremser.
Liftaksel på forreste aksel med automatisk hæve- og sænkefunktion.
Fjederbelastet parkeringsbremse.
Wabco EBS type 2S/2M med ABS.
Lastmanometer.

Mulighed for skivebremser.

Mulighed for liftaksel på bageste aksel.

Affjedring: BPW luftaffjedring med hæve- og sænkefunktion.

Hjul: 385/65 R22,5 dæk af anerkendt fabrikat på alu-fælge.

Mulighed for stålfælge.

Lys og el: 24V el-anlæg med 7-polet stik.
4 stk. runde 3-kammer baglygter.
2 stk. baklygter.
Slingrelygter.
Positionsllys for og bag.
Diode sidemarkeringslygter.

Mål på ladkasse: Længde: 10.600 mm
Bredde: 2.470 mm
Højde: 2.000 mm

Vægte: Totalvægt: 40.000 kg
Akseltryk: 24.000 kg
King-pin tryk: 16.000 kg
Egenvægt, fra: 6.300 kg
Nyttelast, op til: 33.700 kg



EJNER HESSEL

Brande: Jyllandsvej 4, 7330 Brande, tlf.: 7211 6100